

**No te quedarás sin aire.**

ContiMobilityKit  
para extender tu movilidad.

- › Kit de reparación fácil de usar para sellar y volver a inflar un neumático pinchado
- › Se aseguran unas prestaciones inalterables en la conducción 200 km a una velocidad máxima de 80 km/h
- › Calidad de equipo original 'Engineered in Germany'



# La solución adecuada para seguir.

El ContiMobilityKit es un práctico kit reparador, diseñado para sellar pinchazos en el neumático causado por clavos u objetos similares con un diámetro de hasta 6 mm. El kit consiste en un compresor compacto y una botella independiente con producto sellante con una caducidad de hasta 5 años. En caso de pinchazos, no es necesario un neumático de emergencia y puede continuar el viaje otros 200 km a una velocidad de 80 km/h. No es necesario ni quitar ni reponer la válvula, en unos momentos puede continuar el viaje. El ContiMobilityKit está solo disponible para turismos con una presión máxima de 3 bar.

## Componentes:

- › Compresor
- › Bote con producto sellante resistente a la presión
- › Manual de usuario
- › Bolsa
- › Guantes

## Especificaciones técnicas del compresor:

Amperaje	Voltaje	Presión máxima
Max. 10 A según DIN ISO 8820	12 V	700 kPa (7 bar, 102 psi)
Dimensiones	Peso	Área de aplicación
150 mm x 130 mm x 60 mm	650 g	-30°C a +60°C

## Especificaciones técnicas para la botella con producto sellante:

Cantidad de producto	Caducidad	Dimensiones
450 ml	5 años	Ø 87 mm x 125 mm
Peso	Temperatura de aplicación	
585 g	-30° C a +60° C	

## Aplicación para neumáticos de Turismo:

Este producto puede ser utilizado para las dimensiones que aparecen en la siguiente tabla y con una presión máxima de 300 kPa (3 bar, 43 psi).

Ancho en mm	Serie												Llanta en pulgadas
130 195	25 - 80												R 10 R 14
135/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 15
145/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
155/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
165/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
175/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
235/	25	30	35	40	45	50	55	60					
245/	25	30	35	40	45	50	55						
155/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 16
165/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
175/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
225/	25	30	35	40	45	50	55	60					
235/	25	30	35	40	45	50	55						
245/	25	30	35	40	45	50							
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75		R 17
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70			
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65				
225/	25	30	35	40	45	50	55	60					
235/	25	30	35	40	45	50	55						
245/	25	30	35	40	45	50							
255/	25	30	35	40	45								
265/	25	30	35	40									
275/	25	30	35										
285/	25	30	35										

Ancho en mm	Serie												Llanta en pulgadas
205/	25	30	35	40	45	50	55	60					R 18
215/	25	30	35	40	45	50	55	60					
225/	25	30	35	40	45	50	55	60					
235/	25	30	35	40	45	50							
245/	25	30	35	40	45								
255/	25	30	35	40	45								
265/	25	30	35	40									
275/	25	30	35										
285/	25	30	35										
295/	25	30											
215/	25	30	35	40	45	50	55						R 19
225/	25	30	35	40	45	50	55						
235/	25	30	35	40	45	50							
245/	25	30	35	40	45								
255/	25	30	35	40									
265/	25	30	35										
275/	25	30	35										
225/	25	30	35	40	45								
235/	25	30	35	40	45								
245/	25	30	35	40									
255/	25	30	35										
265/	25	30	35										
225/	25	30	35	40	45								R 20
235/	25	30	35	40	45								
245/	25	30	35	40									
255/	25	30	35										
265/	25	30	35										
275/	25	30	35										