

Siempre con aire durante todo el viaje.

Recambio para el ContiMobilityKit: sellante del neumático

- › Producto de remplazo con calidad de Primeros Equipos “Engineered in Germany”
- › Hasta 5 años de vida útil
- › Sin necesidad de quitar y reemplazar la base de la válvula



Movilidad extendida incluso en caso de pinchazo.

El sellador de neumáticos es bombeado por el compresor Continental en el neumático, lo que permite la continuación del viaje al taller más cercano (máximo 80 Km/h, máx. 200 km). Se sellan los pinchazos causados por clavos u objetos similares con un diámetro de hasta 6 mm.

Contenido:

- › Bote sellador de 450 ml resistente a la presión del neumático

Características Técnicas de botella sellante:

Cantidad de producto	Caducidad	Dimensiones
450 ml	5 años	Ø 87 mm x 125 mm
Peso	Temperatura de aplicación	
585 g	-30° C a +60° C	

Usos en neumáticos de turismo:

El producto puede ser utilizado para las dimensiones de los neumáticos que se muestran en el siguiente gráfico y con una presión de hasta 300 kPa (3 bar, 43 psi). La botella de recambio de 450 ml. Puede reemplazar a las botellas originales del ContiMobilityKit de 300 ml, 450 ml y 560 ml. En el caso de la botella original de 560 ml consultar las dimensiones disponibles en el siguiente cuadro. (Por favor, véase el gráfico.)

Ancho en mm	Serie											Llanta en pulgadas		
130 195	25 - 80											R 10 R 14		
135/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 15	
145/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		
155/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		
165/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		
175/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75			
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70				
225/	25	30	35	40	45	50	55	60	65					
235/	25	30	35	40	45	50	55	60						
245/	25	30	35	40	45	50	55							
155/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	R 16	
165/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		
175/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80		
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70				
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65					
225/	25	30	35	40	45	50	55	60						
235/	25	30	35	40	45	50	55							
245/	25	30	35	40	45	50								
185/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75			R 17
195/	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70				
205/	25	30	35	40	45	50	55	60	65					
215/	25	30	35	40	45	50	55	60	65					
225/	25	30	35	40	45	50	55	60						
235/	25	30	35	40	45	50	55							
245/	25	30	35	40	45	50								
255/	25	30	35	40	45									
265/	25	30	35	40										
275/	25	30	35											
285/	25	30	35											

Ancho en mm	Serie											Llanta en pulgadas		
205/	25	30	35	40	45	50	55	60					R 18	
215/	25	30	35	40	45	50	55	60						
225/	25	30	35	40	45	50	55	60						
235/	25	30	35	40	45	50								
245/	25	30	35	40	45									
255/	25	30	35	40	45									
265/	25	30	35	40										
275/	25	30	35											
285/	25	30	35											
295/	25	30												
215/	25	30	35	40	45	50	55							R 19
225/	25	30	35	40	45	50	55							
235/	25	30	35	40	45	50								
245/	25	30	35	40	45									
255/	25	30	35	40										
265/	25	30	35											
275/	25	30	35											
225/	25	30	35	40	45								R 20	
235/	25	30	35	40	45									
245/	25	30	35	40										
255/	25	30	35											
265/	25	30	35											
265/	25	30	35											